

TECIN[®] AF-500

Equipos generadores de espuma



(imagen referencial)

TECIN[®] AF-500

Equipos generadores de espuma

Descripción

Concebido para tener una gran capacidad de maniobra, por su construcción y fácil desplazamiento. Provee a las brigadas contra incendio del equipo necesario para enfrentar situaciones cambiantes de riesgo. Ideal para ataque rápido. El "tráiler" puede ser arrastrado por un vehículo liviano o ser maniobrado en forma manual.

Características del chasis

- Construcción metálica electrosoldado de tubos estructurales rectangulares.
- Patas telescópicas de apoyo y rueda timonera delantera.
- Ruedas y llantas tipo F100.
- Suspensión con eje de barra de torsión de capacidad / ballesta.
- Guardabarros en chapa de aluminio BWG18.
- Dos (2) bandejas para alojamiento de mangueras en chapa de aluminio BWG18.
- Sistema de arrastre con regulación.
- Instalación eléctrica: Luces reglamentarias de tránsito.

Características del tanque:

- Construido en plástico reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.)
- Capacidad 500 lts.
- Nervios transversales que ofician de refuerzos.
- Interior con rompeolas reforzados.
- Colector con tapón de PVC de Ø2" para el vaciado del tanque.
- Boca de carga con tapa de Ø120 mm y tubo de venteo.

Equipamiento y opciones:

- Monitor con/sin norma FM/UL
- Boquilla generadora de espuma con kit de succión con/sin norma FM/UL
- Boquilla generadora Dosificador LP para alimentación de manguera.
- Lanza generadora de espuma Tecin KR de baja expansión.
- Cañón de espuma marca Tecin RM24
- Motobomba/Electrobomba