

TECIN[®] P250-250

Equipos generadores de espuma y polvo



(imagen referencial)

TECIN[®] P250-250

Equipos generadores de espuma y polvo



Descripción

Unidad compacta que puede ser provista tanto sobre un chasis para ser remolcado o sobre un Skid para instalaciones fijas. El Tecin P250-250 permite ser utilizado como un equipo de ataque rápido, y dadas sus condiciones de diseño puede ser operado por un solo hombre.

Capacidad de extinción

Puede extinguirse hasta un área de fuego de combustible derramado de 150 m² en 60 segundos. La acción combinada de polvo químico seco y la espuma, asegura no sólo la extinción sino también evitar la reignición.

Capacidades:

- 250 kg de polvo químico seco compatible con espuma, ó 180 kg de polvo químico seco.
- 250 litros de solución para generar espuma de alto poder de sellado (agua y emulsor).

TECIN[®] P250-250

Equipos generadores de espuma y polvo

Características del chasis

- Perfil en “U” normalizado, electrosoldado
- Patas de apoyo asegurar y estabilizar la unidad
- Rodado calculado para soportar el peso del equipo
- Ballesta / opción barra de torsión según requerimiento
- Rueda timonera para facilitar la maniobrabilidad
- Lanza con altura ajustable
- Conexión eléctrica e iluminación según ley de tránsito
- Opcional: Chasis homologable

Detalle del conjunto de extinción

- Tanque contenedor de la solución para generar espuma.
- Tanque contenedor de polvo químico seco.
- Cilindros de nitrógeno con capuchón de protección.
- Carretel doble porta manguera.
- Manguera apta para 40 bar de presión de trabajo.
- Tablero porta manómetros con instrucciones de uso.
- Sistema de línea de polvo.
- Sistema de línea de espuma.
- Llave especial para tapa con aletas de carga de tanques.
- Dispositivo para control de presión en los cilindros de nitrógeno.
- Lanza de polvo
- Lanza generadora de espuma