

FICHA TÉCNICA

UNIDAD INDUSTRIAL Autobombas



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Chasis

- Mercedes Benz Atego 1725
- Tracción 4X4
- Cabina simple
- Capacidad total 3 + 1

Superestructura

- Tipo integral: Tanque interior, compartimentos para materiales laterales y compartimento de bomba trasero
- Construcción en acero electro-soldado

Capacidades

- Tanque de agua de 4000 lts
- Tanque de emulsor de 500 lts
- Tanque de polvo de 250 kg

Bomba centrífuga

- Bomba Waterous HL300 de presiones normal y alta combinadas y simultáneas
- 3000 lts/min a 10 bar y 400 lts a 40 bar
- NFPA 1901

Equipamiento

- Dos carretes ataque rápido con lanza Akron Brass modelo 753 NFPA 1964
- Monitor de techo desmontable Akron Brass modelo Apollo
- Pantallas rebatibles
- Bandejas de altura regulable
- Bandeja extraíble
- Manguerotes de succión
- Conjunto de rescate HOLMATRO con herramienta separador 4240, cortador 4050NCT, herramienta tipo cuña, bomba doble DPU30 y dos mangueras Core de 10 mts. NFPA 1936
- Sistema de control de fugas HOLMATRO compuesto por cojines de diferentes tamaños para obturación de cañerías
- Sistema de control de fugas HOLMATRO por vacío modelo HVSP 250U.

FICHA TÉCNICA



PRODUCTOS DESTACADOS EN ESTA UNIDAD:



Bomba Waterous HL 200



Lanza Akron Brass alta presión



Separador Holmatro 4240



Monitor desmontable Apollo