

FICHA TÉCNICA
**UNIDAD URBANA
Autobombas**

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Chasis

- Mercedes Benz 1720 Nacional
- Tracción 4X2
- Capacidad total 6 + 1

Superestructura

- Tipo integral: Tanque interior, compartimentos para materiales laterales y compartimento de bomba trasero.
- Construida con sistema ALU-TEC, perfilaría de aluminio diseñada y certificada para autobombas.

Cabina de Personal TECIN[®] CONFOR-TEC

- Tipo integral: Integrada a la superestructura de incendios.
- Capacidad 4 personas
- Construida con sistema ALU-TEC, perfilaría de aluminio diseñada y certificada para autobombas. (Mayor Info. www.tecin.com.ar)

Capacidades

- Tanque de agua de 4000 lts
- Tanque de emulsor de 500 lts

Bomba centrífuga

- Bomba Waterous HL200 de presiones normal y alta combinadas y simultáneas
- 2000 lts/min a 10 bar y 400 lts a 40 bar
- NFPA 1901

Equipamiento

- Dos carretes con rebobinado eléctrico ataque rápido con lanza Akron Brass modelo 753 NFPA 1964
- Lanzas Akron Brass de presión normal. NFPA 1964
- Pantallas rebatibles
- Bandejas de altura regulable
- Bandeja extraíble
- Manguerotes de succión

FICHA TÉCNICA



PRODUCTOS DESTACADOS EN ESTA UNIDAD

 <p>Bomba WATEROUS HL200</p>	 <p>Lanza Akron Brass alta presión</p>	 <p>Lanza Akron Brass baja presión</p>	 <p>Construcción ALU-TEC</p>
 <p>Carretel Eléctrico Akron Brass</p>	 <p>Cabina TECIN® CONFOR-TEC</p>		